

# SCHEDA PRODOTTO MEJ



**ARTICOLO :** 1007BL | 1007AL

**DESCRIZIONE :** BATTENTE LUNGO IN POLIETILENE  
ALZATINA IN POLIETILENE

## CARATTERISTICHE :

MATERIALE : PEHD300 ESTRUSO  
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI  
DUREZZA : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 62 SHORE D  
MOD. DI ELASTICITÀ : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 527 MPA  
PUNTO DI FUSIONE : PE300 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

VITI: IN ACCIAIO INOX MM 4X30

## CONFORMITÀ:

### CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- REG. (CE) N.° 2023/2006
- REG. (CE) N.° 1935/2004
- REG. (CE) N.° 178/2002
- REG. (CE) N.° 852/2004

### INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE OPERAZIONI DI FABBRICAZIONE SONO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME GMP E CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI.

## MISURE STANDARD IN CM :

(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)

### MISURE STANDARD BATTENTE LUNGO

LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
LARGHEZZA : 2 CM  
SPESSORE: 2 CM

AVVITATO SOTTO AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITO PREFORATO CON VITI INOX PER MONTAGGIO

### MISURE STANDARD ALZATINA


LUNGHEZZA : PARI ALLA LUNGHEZZA DEL TAGLIERE  
ALTEZZA : 5 CM  
SPESSORE: 2 CM

AVVITATA SOPRA AL TAGLIERE CON VITI INOX O FORNITA PREFORATA CON VITI INOX PER MONTAGGIO

**PER MISURE PERSONALIZZATE** CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :

SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

## COLORI DISPONIBILI



**PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE** SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

**NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.**